

## BUTİL BANT

### ÜRÜN GENEL BİLGİ:

Polipropilen nonwoven kumaş veya alüminyum folyo takviyeli butil kauçuk esaslı kendinden yapışkanlı yalıtım bandıdır.

### KULLANIM ALANLARI:

- İnşaat sektöründe sızdırmazlık amaçlı,
- Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ses yutucu ve titreşim emici olarak,
- Havalandırma kanallarında hava sızdırmazlığı amaçlı,
- Modüler metal su depolarında su sızdırmazlığı amaçlı,
- Giydirme cephe panellerinin ek ve bitiş yerlerinde kullanılır.

### AVANTAJLARI:

- Bilinen tüm malzeme yüzeyleri ile çok iyi uyum sağlar.
- Metaller, beton, duvar, ahşap, cam, sert PVC, bitümin, boya sistemleri ile iyi uyum yanında mevcut çok iyi yapışma özelliği sayesinde sızdırmazlık sistemlerinde çok çeşitli kombinasyonlara olanak sağlar.
- UV ışınlarına, kötü hava şartlarına ve suya karşı dayanıklılığı yüksektir.
- Hem iç ve hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
- Buhar difüzyonuna karşı sızdırmaz.
- Kendiliğinden kapanır.
- Pleksiglas ve makrolon üzerinde uyumludur.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### UYGULAMA YÜZEYİNİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

#### EKABUTYL BANT UYGULANMASI:

Uygulama yapılacak alanlar tespit edilerek uygun bant boyları hazırlanır, silikon kağıt malzemeden kaldırılacak yüzeye yapıştırılır. Mükemmel yapışma sağlamak için rulo ile bastırılır.



### ÜRÜN KODU:

1. EKABUTYL 100 KT: NONWOVEN 100 MM
2. EKABUTYL 150 KT: NONWOVEN 150 MM
3. EKABUTYL 100 AT: ALÜMİNYUM 100 MM
4. EKABUTYL 150 AT: ALÜMİNYUM 150 MM

### AMBALAJ

- 100 MM - ( 12 Rulo - 10 M) 120 M K.Koli
- 150 MM - ( 6 Rulo - 10 M) 60 M K.Koli